

**S990**

Cette cabine de sablage, microbillage est idéale pour les opérations de maintenance, les finitions cosmétiques, l'élimination de la corrosion, la gravure sur verre (pochoir), le décapage, la préparation de surface avant peinture ou collage, l'élimination de rouille et calamine ou encore la restauration de véhicules.



Filtre décolmatant manuel



Manomètre



Pistolet effet « Venturi »



Gants

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Unité d'aspiration intégrée avec filtre à poussières décolmatable mécaniquement
- Pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
- Vidage rapide par trémie
- Eclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230V)
- Boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeables (5 feuilles de recharge, 4 buses céramiques : 4/5/6/7mm, 2 interrupteurs séparés)
- Manomètre de pression en façade
- Barres transversales au niveau des pieds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W)	1210
Spécification électrique	220V 50Hz monophasé
Consommation d'air (l/min)	290
Eclairage de la zone de travail	4 lampes
Volume (L)	866
Pressions de travail mini (bar)	5.5 - 8.5
Pression de travail maxi (bar)	8
Dimensions (Lxlxh) (mm)	1320 x 1760 x 1200
Dimensions utiles intérieures (Lxlxh) (mm)	1180 x 890 x 825
Poids (Kg)	160