




La cintreuse à 3 galets CP30 vous permettra de réaliser vos cintrages de profils ou de tubes. Indispensable pour tout travail de serrurerie, cette machine pyramidale robuste peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale.



Galets supérieurs et inférieurs



Tête inclinable



Moteur



Boîtier électrique

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Galets trempés inférieurs entraîneurs
- Galet trempé supérieur mobile
- Système d'entraînement direct par engrenages
- Arbres des galets en acier spécial, trempé et rectifié
- Rouleaux de guidage latéraux ajustables
- Position de travail horizontale ou verticale
- Certificat de conformité CE
- Documentation technique en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	3
Diamètre des galets inférieurs (mm)	118
Vitesse de travail (m/min)	2
Diamètre du galet supérieur (mm)	148
Diamètre de l'arbre (mm)	30
Puissance moteur (Kw)	0.75
Spécification électrique	380V/50Hz/3A 3Ph+T
Dimensions (Lxlxh) (mm)	600 x 800 x 1450
Poids (Kg)	220

Section	Capacité (mm)	Ø mini cintrage
	50 x 10	800
	20 x 6	300
	80 x 15	700
	30 x 6	400
	30 x 30	900
	10 x 10	200
	Ø30	900
	Ø10	200
	Ø30 x 1.5	100
	Ø25 x 1.5	600
	1 1/2" x 2.9	600
	1/4" x 1.8	300
	50 x 30 x 3	1200
	40 x 20 x 2	800
	40 x 3	1200
	30 x 2	800
	40 x 40 x 5	600
	30 x 30 x 4	300
	35 x 35 x 5	600
	30 x 30 x 4	400
	50 x 6	600
	20 x 3	400
	50 x 6	600
	20 x 3	400
	50 x 6	600
	20 x 3	400